

GUILHOTINA HIDRÁULICA

CPA-310 (3 x 10)

KORPLEG 

[ACESSÓRIOS STANDARD]

- Comandos na zona frontal da máquina.
- Estrutura robusta e super-reforçada para melhor rigidez e estabilidade.
- Mesa com esferas para melhor deslizamento das chapas.
- Esbarro posterior motorizado, mediante posicionador digital.
- Separação das lâminas.
- Selector de comprimento de corte (mediante temporizador).
- Iluminação da linha de corte.
- Conta-golpes com colocação a zero no posicionador digital.
- Ciclo automático de trabalho.
- Ciclo normal mediante pedal.
- 1 Braço de esquadria milimétrico.
- 3 Braços de apoio milimétricos.
- Lâmina inferior de 4 cortes e superior de 2 cortes.
- 15 Calçadores hidráulicos independentes.
- Rampa de queda trazeiro.
- Protecção dianteira.
- Protecção trazeira por fotocélulas.

Código	CPA-310 (3 x 10)
Comprimento máx. de corte	3.100 mm
Espessura de corte em chapa de 42 kg/mm ²	10 mm
Espessura de corte em chapa de aço ST 60 kg/mm ² (inox)	7 mm
Número de calçadores	15
Colo de cisne	225 mm
Curso do esbarro posterior	10 - 800 mm
Ângulo de corte fixo	10,4° graus
Potência do motor principal	11 Kw
Potência do motor do esbarro	0,5 Kw
Dimensões aproximadas	3850 x 1900 x 1850mm
Peso da máquina	8500 Kgs
Preço	SOB CONSULTA